



think with us



Avrupa Birliđi
Çevre Ödülleri



2 0 1 3



Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükdikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak katalogun PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any "QR Code" software to your phone. After downloading the software your phone will automatically download the PDF version of the catalog when the barcode is read.

AGT
think with us



SUNDECK



Bizimle düşünün tasarlarken, üretirken ve yaşarken...

27 yılın en kısa tanımı 'kalite' olduğunda isminiz büyük bir değerle anılır; 'güven'. Yıllar içinde güven sadakate dönüşür. Ama cazibe ve yenilikçilikle tekdüzelikten uzak bir sadakat; yüzü güneşe dönük, her güne yenilikle varacağından emin bir sadakat. Ve yıllar içinde sizinle birlikte düşünenlerin sayısındaki artış markanıza yansır, bunun da kısa bir adı vardır; 'gurur'.

Hayatı anlamak için, tek bir kök üzerinde daima taze çiçeklerin olabileceğine inanmak gerekir. Biz buna inandık. Bu yüzden üretimlerimiz hep yenilikçi oldu ve hayata dokundu. Daha konforlu ve estetik yaşam alanlarını, tüm detaylarıyla hak edenlerin ve üretenlerin hayatına.

Başarıyı bizimle birlikte düşünenlerin hayatına.
Saygıyla...



AGT, sektöründe dünyanın lider kuruluşu.

- > Kapı, kompozit deck ve ahşap mobilya bileşeni üretimi
- > Yüksek teknoloji ile donatılmış 400.000 m²'lik tesis
- > 500'ü aşkın uzman personel
- > AR-GE çalışmaları ile geleceğe yatırım
- > ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Akreditasyonu
- > %50 ihracat kapasitesi

Think with us while designing, producing and living...

When the best definition of 27 years is 'quality', your name is mentioned with great esteem; that is 'reliability'. Over the years, that reliability turns into loyalty. But loyalty removed from monotony, rather attractive and innovative; facing the sun, sure about starting the day with lots of novelties. The increase in the number of people who think with you reflects on your brand and this has a simple name: 'pride'.

In order to understand life, you need to believe that there can always be young flowers grown from one root. We have always believed in this. That's why our products have always been innovational and touched the life. The life of the ones who deserve and create more comfortable and aesthetic living spaces with every detail adhered to.

*The life of the ones who consider success together with us.
Sincerely...*



AGT is the leader establishment of its sector.

- > The production of door, composite deck and wooden furniture components
- > A facility of 400.000 m², equipped with high technology
- > More than 500 expert personnel
- > Investment in the future with AR-GE activities
- > ISO 9001-2008 Quality Management Accreditation
- > 50% export capacity



En son ahşap teknolojisi WPC ile üretim
Production with the latest wooden technology WPC



AGT SUNDECK

Dekoratif, Uzun ömürlü, Doğaya uygun

AGT SUNDECK Decorative, Long-lasting, Eco-friendly

- > Ahşap ve polipropilen (plastik) bileşimden oluşan kompozit yer döşemesi
- > Bahçe ve yürüyüş yolları, havuz kenarları, iskeleler, plajlar, teras ve verandalar için
- > En son ahşap teknolojisi WPC ile üretim
- > Kaymayı önleyen, doğa şartlarına, suya, neme ve darbelerle dayanıklı
- > Her boyda üretilebilen, boyanabilen, cilalanabilen
- > Kolay montaj, kolay döşeme, işgücü tasarrufu
- > 5 renk seçeneği (tik, gri, bej, venge, afrososia)
- > Composite floor composed of wooden and polypropylene (plastic) composition
- > For garden and walking paths, pool sides, port sides, beaches, terraces and verandas
- > Produced with the latest wooden technology WPC
- > Resistant to slide, natural conditions, water, moisture and impacts
- > Suitable for production in any size, fit to be dyed, polished
- > Easy to assemble, easy tiling, labor-saving
- > 5 color options (teak, gray, beige, wenge, afrososia)



KULLANIM ALANLARI

APPLICATION AREAS

- > Havuz kenarları / Pools
- > Teraslar / Terraces
- > Plajlar / Beaches
- > İskeleler / Piers
- > Bahçe yolları / Garden paths
- > Yürüyüş yolları / Promenades
- > Kış bahçeleri / Winter gardens
- > Verandalar / Pergolas
- > Açık alanlar / Outdoor places

MEKANİK ÖZELLİKLER

MECHANICAL FEATURES

24 saat daldırma testi : % 0.95 su tutma
24 hours immersing test : water retention 0.95%

Çekme testi : 414 kg (4.80 mm kalınlıkta)
Tensile test : 414 kg (thickness 4.80 mm)

Eğme testi : 31 kg (4.80 mm kalınlıkta)
Bending test : 31 kg (thickness 4.80 mm)

Basma testi : 2000 kg (4.80 mm kalınlıkta)
Compression test : 2000 kg (thickness 4.80 mm)




DECK MODELLERİ / DECK MODELS

SUNDECK

DECK

Detaylar / Details

En / Width	: 140 mm
Boy / Length	: 2800 mm
Yükseklik / Height	: 25 mm



Tik / Teak



Gri / Grey



Bej / Beige



Yeni New
Venge / Wenge



Yeni New
Afromosia

ÇOK AMAÇLI DECKLER MULTI-PURPOSE DECK

Detaylar / Details

En / Width	: 100 mm
Boy / Length	: 2800 mm
Yükseklik / Height	: 20 mm



Detaylar / Details

En / Width	: 80 mm
Boy / Length	: 3020 mm
Yükseklik / Height	: 15 mm



Tik / Teak



Gri / Grey




Bej / Beige



Yeni New
Venge / Wenge



Yeni New
Afromosia



RAYGEN®

Alüminyum Raylı Kompozit Taban Uygulaması
Aluminum Rail Composite Base Application

SIDING PROFİL SIDING PROFILE

Detaylar / Details

En / Width	: 145 mm
Boy / Length	: 2800 mm
Yükseklik / Height	: 14 mm



Tik / Teak



Gri / Grey



Bej / Beige



Yeni New
Venge / Wenge





Yeni New
Afromosia

TABAN PROFİLLERİ FLOOR PROFILES

Alüminyum Taban Profili (Hareketli Sistem)
Aluminum Base Profile (Sliding System)

Detaylar / Details


En / Width : 41 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 17 mm



DECK KAPAMA PROFİLLERİ DECK COVERING PROFILES

Detaylar / Details

En / Width : 40 mm
Boy / Length : 2800 mm
Yükseklik / Height : 60 mm




ÜRETİM RENKLERİ / PRODUCTION COLORS

002 Tik / Teak




003 Gri / Grey



004 Bej / Beige



005 Venge / Wenge




Yeni
New

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

H Birleşim
Type H Joint



İç Dış Köşe
Inside-Outside Corner



Plastik Bağlantı Klipsi
Plastic Connection Clips



Başlangıç & Bitiş Klipsi
Start up & End Clips



90° Köşe Birleştirme
90° Corner Joining



Kenar Kapama
Edge Cover



006 Afrosia



Yeni
New

DECK KURULUM REHBERİ / DECK INSTALLATION GUIDE

- Montaj başlangıcında, taban profilleri zemine uygun vida ile sabitlenmeli.
• At the beginning of the montage, floor profiles must be fastened with a pin

- 1 Taban profilleri, ağır yüklerde 20 cm, orta yüklerde 30 cm, yürüyüş yolları için de en fazla 40 cm aralıklarla döşenmeli
• Floor profiles must be laid with 20 cm interspaces in heavy burdens, 30 cm in mid-weights, maximum 40 cm for the walking paths

- 2 Yüzeyde su birikmesini engellemek için 4 mm/m eğim ile döşenmeli
• In order to prevent water accumulation on the surface, the floor profiles must be laid with an obliquity of 4 mm/m

- 3 Su tahliyesini sağlamak için uç kısımlardan en az 20 mm boşluk bırakılmalı
• In order to enable water disposal, there must be a 20 cm space on the nebs

- Vidalama yapılırken, vidalama cihazının tork değeri en azdan başlatılmalı, uygun değer bulununcaya kadar yavaş yavaş artırılmalı
Uyarı: Kesinlikle vidaların boşa dönmeye sebep olacak yüksek tork değerleri seçilmemelidir


• During the screwing process, the specified torque of the screwing machine must be at a minimum at the beginning and then it must be gradually increased until the proper value is reached.
Warning: Do not ever choose high specified torque which leads to stripping of screws

- Montaj başlangıç ve bitişlerinde en az 10 mm, yanıl alanlarda 5 mm, dikey alanlarda ise 7 mm boşluk bırakılarak döşenmeli

• Laying must be applied by leaving a minimum of 10 mm spaces at the beginning and finishing of the montage, and 5 mm space in lateral areas and 7 mm in vertical areas.

- Montaj sırasında, sadece bağlantı klipsleri ile birlikte 3,5 mm'lik vida kullanılmalı, kompozit profiller yüzeyden vidalanmamalıdır.
Uyarı: Kesinlikle çivi kullanılmamalı

• During the montage, together with a kneed connection clip, 3.5 mm screws must be used.
Warning: Do not ever use nails



SUNDECK Kullanım Talimatları

- Montaj, kurulum rehberinde yer alan şartlara uygun olmalıdır.
- SUNDECK'e ait bağlantı parçaları ve ürünleri dışında malzeme kullanılmamalıdır.
- SUNDECK, tuz ve su ile çok uzun süre temas etmemelidir.
- SUNDECK, toprak ile doğrudan temas edecek şekilde monte edilmemelidir.
- SUNDECK'in, sauna, buhar odası gibi yüksek sıcaklık ve neme sahip yerlerde kullanımı tavsiye edilmez.
- SUNDECK, taşıyıcı yapı malzemesi olarak ve amaç dışında kullanılmamalıdır.
- SUNDECK, uygun koşullarda muhafaza edilmelidir.
- SUNDECK'in, aşındırıcı ve renklendirici kimyasallar ile temasından kaçınılmalıdır.
- SUNDECK'in, güneş ışığı ve su ile uzun süre teması belli bir süre sonra renk değişimine neden olabilmektedir.
- Kompozit ürünler darbeye, çarpmaya maruz bırakılmamalıdır.
- Bakım sadece SUNDECK tarafından önerilen temizlik malzemeleri ve yöntemi ile yapılmalıdır, bunun dışında sadece tazyikli su kullanılmalıdır.

SUNDECK User's Manuel

- Montage must be applied in accordance with the guidelines in the installation guide.
- No materials other than fittings belonging to SUNDECK must be used.
- SUNDECK must not come into contact for long periods with salt and water.
- SUNDECK must not be set up in a way that is directly in contact with soil.
- SUNDECK should not be used in places with high temperatures and moisture, such as saunas or steam rooms.
- SUNDECK must not be used for other purposes, or as carrier construction material.
- SUNDECK must be kept in proper conditions.
- SUNDECK should not come into contact with abrasive or colorant chemicals.
- SUNDECK's long term contact with sunlight and water may lead to color change after a point.
- Composite products should not be exposed to impact.
- Its maintenance should only be provided with the cleaning materials and methods proposed by SUNDECK, otherwise only pressurized water must be used.

Diğer Koşullar ve Sınırlamalar

- SUNDECK kullanım talimatlarının yerine getirilmemesinden, kullanıcı hatası ve diğer uygunsuz durumlarda firmamız sorumlu tutulamaz.
- Her türlü ürün incelemesi ve hasar tespitinin kararı firmamız tarafından verilecektir.
- Değişime uğrayan ürünlerde, aynı renkteki ürünün tonu birbirini eşleşmeyebilir. Oluşabilecek bu gibi durumlar yeni haklar oluşturmaz.
- Firma hariç hiç kimse bu koşulların dışında farklı bir garanti koşulu öne süremez ve böyle bir talepte bulunamaz.
- Genel ölçü toleransı \pm % 0,5 tir.

Other Conditions and Limitations

- The methodology of storage, application, installation, usage and maintenance is the sole responsibility of user unless if applied in other way described in this SUNDECK user's manual.
- In case of any defect caused by raw material and/or faulty manufacturing, the final decision, inspection and final defect report can only be made by authorized SUNDECK inspectors
- In case of supersession, there might be colour differences between the preceding and the new deck. SUNDECK reserves the all rights to change or suspend the production of the products without prior notification and this does not provide any additional rights to the user or wholesaler.
- SUNDECK reserved the rights to change the warranty conditions anytime and no other party claims or prove to change any article in these conditions
- General measurement tolerance \pm % 0,5.

SIDING KURULUM REHBERİ / SIDING INSTALLATION GUIDE

- Uygulama başlangıcında 35 cm aralıklarla Alüminyum taban profilleri zemine dubel ile sabitlenmelidir.

- Aluminum base profiles should be fixed to the floor with fixing plugs at intervals of 35 cm at the beginning of the application.




- Siding Profilleri aşağıdan yukarıya doğru uygulanmaktadır. Taban profilleri alt zeminden min.10 mm yukarıdan 35 cm ara ile uygulanmalıdır.

- Siding Profiles should be applied from bottom to top. Base profiles should be applied at minimum 10 mm above the subfloor at intervals of 35 cm.


Başlangıç Bitiş Klipslerinin delik merkezi taban profilinden min.40 mm yukarıdan sabitlenmelidir.

The hole center of Beginning-Ending Clips should be fixed at minimum 40 mm above the base profile.




- Siding Profili Başlangıç Bitiş Klipsine yerleştirildikten sonra 4'lük DIN 968 - Yıldız Silindirik Başlı Pullu Sac Vidası ile Siding Bağlantı kanalları ortalanarak vida tam sıkılmadan 1 mm boşluklu olarak bağlanır.

- After Siding Profile is settled in the Beginning-Ending Clip, Siding Juncture grooves are centered with #4 DIN 968 - Cross Cylinder Head Metal Sheet Shim Screw and screw is placed with 1 mm clearance without tightening.



- Siding uygulama başlangıç ve bitişlerinde 10 mm, devam eden düzlemlerin bitimlerinde 7 mm boşluklu döşenmelidir.

- Siding application should be laid with 10 mm clearance at beginnings and endings while 7 mm clearance at endings of continuing laying.



- Siding uygulamalarında çivi ya da, kanallar haricinde vida uygulaması yapılmamalıdır.

- No screw other than nails or grooves should be applied in siding applications.

 **SUNDECK**

 **AGT**
think with us

Merkez

Organize Sanayi Bölgesi
Akdeniz Bulvarı ANTALYA
T +90 242 249 17 17 F +90 242 249 17 27

İstanbul Anadolu Showroom

Büyükbakkalköy Mah. Samandıra Cad.
No: 38 Maltepe / İSTANBUL
T +90 216 561 24 00 F +90 216 561 24 18

İstanbul Avrupa Showroom

Kerestçiler Sitesi 1. Blok
No: 4/6 İkitelli / İSTANBUL
T +90 212 670 42 50 (3 Hat) F +90 212 670 42 53

www.agt.com.tr